Tekniska data

PREMIUM CAR

Modell	Flöde vid 6 bar l/min	Insugs-flöde l/min	Volym tryck-behållare l	Max-tryck bar	Axel-effekt kompres-sorblock kW	Antal cylindrar	Emissionsljud-trycks-nivå [1] dB(A)	Mått B x D x H mm
PREMIUM CAR 200/30 W	113	200	30	10	1,1	1	73	510 x 770 x 460
PREMIUM CAR 250/30 W	144	250	30	10	1,25	1	75	510 x 770 x 460
PREMIUM CAR 300/30 W	166	300	30	10	1,5	1	77	510 x 770 x 460
PREMIUM CAR 350/30 W	211	350	30	10	1,9	1	71	560 x 870 x 590
PREMIUM CAR 450/30 W	274	450	30	10	2,2	2	71	560 x 870 x 590
PREMIUM CAR 660/70 D	440	660	70	10	3,0	2	74	690 x 1040 x 630
PREMIUM CAR 150-2/16 W	vid 20 bar: 103	150	16	25	2,2	2	70	560 x 870 x 590

PREMIUM COMPACT

Modell	Flöde vid 6 bar l/min	Insugs-flöde l/min	Volym tryck-behållare l	Max-tryck bar	Axel-effekt kompres-sorblock kW	Antal cylindrar	Emissionsljud-trycks-nivå [1] dB(A)	Mått B x D x H mm
PREMIUM SILENT 130/10 W	83	130	10	10	0,75	1	66	380 x 410 x 650
PREMIUM COMPACT 250/30 W	144	250	30	10	1,25	1	77	530 x 410 x 810
PREMIUM COMPACT 350/30 W	211	350	30	10	1,9	1	73	630 x 550 x 1010
PREMIUM COMPACT S 350/30 W [2]	211	350	30	10	1,9	1	73	630 x 650 x 1030
PREMIUM COMPACT 450/30 W	274	450	30	10	2,2	2	70	630 x 550 x 1010
PREMIUM COMPACT S 450/30 W [2]	274	450	30	10	2,2	2	75	630 x 650 x 1030
PREMIUM COMPACT 160/4 W	86	160	4	20	1,1	1	71	610 x 350 x 570
PREMIUM COMPACT 200/4 W	113	200	4	10	1,1	1	72	610 x 350 x 570
PREMIUM COMPACT 250/4 W	144	250	4	10	1,25	1	72	610 x 350 x 570
PREMIUM COMPACT 300/4 W	166	300	4	10	1,5	1	74	610 x 350 x 570

[1] Emissionsljudtrycksnivå uträknad med hjälp av uppmätt medelvärde på ljudeffektsnivån (direktiv 2000/14/EG, grundstandard för ljudmätning ISO 3744) enligt EN ISO 11203 med d = 1m, Q2 = mätytmått dB.

[2] Med stjärnhjul nominellt flöde och prestanda enligt ISO 1217:2009, bilaga C